

Essential-5 Conector Keystone

Essential-5 Conector Keystone

Ref. Nexans Brasil: N420.415

- Conforme com as mais recentes normas
- Não blindado
- Rápida instalação
- Compatível com todos hardwares keystone desenhados para linhas Essential 5 e 6
- Terminação 110IDC ou LSA+

Descrição

Aplicação

A linha de conectores Essential-5 é a oferta de 100MHz, classe D padrão de Nexans. Fabricados e testados com a mais recente especificação da Categoria 5. Instalado com toda a linha Essential de patch cords, patch panel, espelhos, cabos e outros acessórios a Nexans oferece garantia de 25 anos.

- Fast Ethernet 100BASE-TX
- Gigabit Ethernet 1000BASE-T
- Token ring
- 155 Mbps ATM
- 100 Mbps TP-PMD
- ISDN
- Comunicação analógica e digital para vídeo e voz



essential

Design

O conector keystone Essential-5 foi projetado compatível com cabos e patch cords Essential complementando toda a linha de componentes modular, tal como:

- Patch Panel Keystone Descarregado
- Espelhos
- Caixas de superfície

- 100% montado e testado em fabrica
- UL94-V0
- Boot injetado e com protetor da trava do plug
- Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel
- Proteção dos contatos IDC
- 90° ou 180° na instalação

O conector (jack), projetado para encaixes keystone de 14.78mm largura, 20-20.78mm altura e 1.5mm espessura da parede. Compatível com uma enorme variedade de outros fabricantes. Produzido de acordo com a normativa .



Operating temp.
-20 .. 60 °C

Essential-5 Conector Keystone

Essential-5 Conector Keystone

Performance

Compatível com a norma Internacional, americana, europeia e brasileira:ISO/IEC 11801ANSI/TIA/EIA-568.C2EN50173NBR 14565

Instalação

- Entrada de cabos por ambos os lados
- Padrão de conexão T568A ou T568B
- Terminação com ferramenta IDC110 ou LSA+ punchdown
- Compatível com cabos de fio solido de 22, 23 e 24AWG
- Projetado para hardware Nexans no formato keystone



Operating temp.
-20 .. 60 °C

Essential-5 Conector Keystone

Essential-5 Conector Keystone**Ref. Nexans Brasil: N420.415**

Características

Características construtivas	
Blindagem	Não Blindado
Tipo do conector	RJ45 and 110/LSA+ IDC
Características dimensionais	
Largura	17 mm
Altura	21,6 mm
Profundidade	32,4 mm
Características de utilização	
Categoria	Cat. 5e
Categoria	essential
Função componente	Connector
Temperatura de operação (mín .. máx)	-20 .. 60 °C

Essential-5 Conector Keystone

Essential-5 Conector Keystone

Conector Categoria 5 Dimensão

